

SEPPO M 10

TAULUNKÄÄNTÖLAITE

Nykykaikaisen microcontroller tekniikan ansiosta SEPPO M 10 Taulunkääntölaite on toiminnoiltaan selkeä ja helppokäyttöinen.



TEKNISET OMINAISUUDET:

SEPPO M 10 taulunkääntölaite on tarkoitettu käytettäväksi sisätiloissa ja siihen ammutaan ilma-aseilla. Laitteessa on 10 ajoitusohjelmaa, jotka on helposti valittavissa kiertokytkimellä. Kääntölaitteen runko-osaa ja ohjainyksikköä yhdistää 14 m mittainen välikaapeli, jossa on lukittavat liittimet molemmissa päissä. Taulunkääntölaite on kokonsa puolesta helppo kuljettaa ja selkeiden liitännöiden ansiosta nopea asentaa.

RUNKO-OSA on valmistettu maalatusta teräsprofiilista. Taka- ja etusuojalevyissä on käytetty tukevaa maalattua teräspeltiä. Taulun kiinnitys tapahtuu taulujen alareunasta, joten kaikki luodeista vioittuvat osat ovat suojassa etulevyn takana. Kääntömoottorina käytetään voimakasta DC-moottoria ja rajakytkiminä varmatoimisia induktiivisia antureita. Laitteen käyttöjännite 12 V kytketään runko-osaan mukana tulevasta verkkolaitteesta, mutta tarvittaessa laitetta voidaan käyttää myös 12 V:n akulla. Kääntölaitteen virrankulutus on kääntöhetkellä 3 A ja lepotilassa vain 150 mA.

OHJAINYKSIKKÖ sijaitsee ampujan tai toimitsijan pöydällä. Ohjainyksikön kotelo on valmistettu tukevasta maalatusta pellistä ja siinä on tukevat kantokahvat suojaamassa kytkimiä ja painikkeita.

Ohjainyksikössä on selkeät toiminnot:

- kiertokytkimellä valitaan haluttu ajoitusohjelma
- vaihto painikkeella voidaan kääntää taulut tarvittaessa näkyviin ja pois
- käy painike aloittaa kiertokytkimen osoittaman ohjelman suorituksen
- seis painikkeella voidaan lopettaa meneillään olevan ohjelman suoritus

Laitteeseen on ohjelmoitu seuraavat 10 ajoitusohjelmaa.

ALKUVIIVE	NÄYTTÖAIKA	
1.	4/3 3 s	4 s
2.	6/3 3 s	6 s
3.	7/3 3 s	8 s
4.	6/7 7 s	6 s
5.	8/7 7 s	8 s
6.	10/7 7 s	10 s
7.	20/7 7 s	20 s
8.	60/7 7 s	60 s
9.	150/7	7 s 150 s
10.	5x3/77 s	3 s 5 KERTAA

SEPPOTUOTE OY

Kylätie 3 A, 13500 Hämeenlinna

Puh. 03-6183146 Fax. 03-6183146 GSM 0400-480822

E-mail: seppo.kastepohja@seppotuote.fi