

SEPPO M 2000

OLYMPIAKIVÄÄRIRATA

Seppo M 2000 Olympiakiväärirata on toteutettu uudella microcontroller tekniikalla.



TEKNISET OMINAISUUDET:

RUNKO-OSA:

- runko-osa valmistettu 1,5 mm tukevasta maalatusta teräspellistä
- radan pituus 300 cm
- varustettu luotikourulla
- rungossa varmatoiset infrapunarajakytkimet
- sivusuojalevyt irroitettavat
- vetonaruna käytetään vahvaa punottua narua
- veto- ja päätypyörissä käytetty huoltovapaita kuulalaakereita
- kaksinkertaistettu vetopyörästö estää vetonarun luiston

VETOMOOTTORI:

- vetomoottorina käytetään voimakasta 12 voltin DC-moottoria
- nopeuden säädössä käytetty tarkkaa 12 MHz microcontroller vaihelukitusta, mikä takaa moottorin erittäin tarkan ja sitkeän vedon lämpötilan tai kelkan kuorman muuttuessa
- nopeuspoikkeama ± 0.02 s / 2 m
- käyttöjännite 12 V DC
- virrankulutus 3 A

OHJAINYKSIKKÖ:

- sijaitsee ampujan- tai toimitsijan pöydällä
- varustettu 14 m välikaapelilla
- ohjainyksikön toiminnot:
 - ajo/seis
 - käsiajo/automaattiajo
 - hidas nopeus (5,00 s) / nopea nopeus (2,50 s)
 - normaalijuoksu/sekajuoksu (99 juoksuohjelmaa)
 - käsiajon käynnistuspainike
 - ajon palautuspainike
- ohjainyksikön näyttö:
 - normaaliajossa näyttää käynnistymisviiveen aikaa
 - sekajuoksuajossa näyttää juoksuohjelman numeron ja monesko juoksu siitä on menossa

Euroopan
mestaruuskilpailut 95
Vantaa

Miehet 30+30 ME 583
Miehet 20+20 ME 390
Naiset 20+20 ME 369

SEPPOTUOTE OY

Kylätie 3 A, 13500 Hämeenlinna

Puh. 03-6183146 Fax. 03-6183146 GSM 0400-480822

E-mail: seppo.kastepohja@seppotuote.fi